

# 入稿前データチェック

**再入稿**になった場合**納期が変更**になりますので  
必ず事前にチェックしてください。

- データは **RGB** ではなく **CMYK** で制作してください。

※RGBで制作された場合、弊社にて CMYK に変換します。  
その際は色味が変わってしまうのでご注意ください。



- 中面テンプレートは複製してお使いください。

1ファイルにつき1等級です。 ファイル名は「akuzi\_naka\_d\_1.psd」等、  
末尾に数字を付けてください。

- 次のページの NG デザイン例は必ずご確認ください。

- 文字やイラストは必ず**水色点線内**におさめてください。

範囲外に配置すると文字やイラストが断裁時に切れてしまう場合があります。  
※意図的に切れるデザインにする場合、テンプレート内や注文時の備考欄などに記載してください。

- 背景に色や模様がある場合は**ピンク枠の塗りたし部分**まで  
必ず制作してください。

塗りたし部分がない場合、断裁時に紙の色が出てきてしまいます。

- 線の設定は **0.25pt** (約 **0.1mm**) 以上、

- 文字の大きさは 8pt 以上を推奨しています。**

細すぎると、かすれたり文字が潰れて読めなくなる可能性があります。

漢字は 8pt 以上、平仮名・アルファベットは 6pt 以上推奨です。

- 黒は **K100%** で制作してください。


- 説明レイヤーを削除しデータを統合して入稿してください。

## 注意事項

- ・【※ここにデザインしてください※】レイヤーに全てデザインしてください。
- ・グラデーションは鮮明に再現できません。
- ・5%以下の薄い色は再現できない可能性があります。
- ・お客様のモニターや印刷物とは若干仕上がりが異なる事をご了承ください。

## 外面デザイン NG 例

**NG** デザインを正しく配置してください  
断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。



**NG** ズレが目立つデザインです  
フチや折り目の部分はズレた時に目立ちます。

裏表で色が違うデザイン




フチを入れるデザイン



## 中面デザイン NG 例

**NG** デザインを正しく配置してください  
断裁時にデザインが切れてしまう場合があります。



**NG** 中面全体に濃い色がある

中面全体に濃い色があると圧着できません。



**NG** 外面の背景色が薄く、等級文字が濃い色

圧着すると等級内容が透けて見えるため、非推奨です。

